

Wkrętaki do śrub z gniazdem sześciokątnym, czernione, izolowane, szerokość w poprzek 3 mm, 182 mm



Wkrętak do śrub z gniazdem sześciokątnym Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Długość ostrza: 75,0mm - Szerokość w poprzek płaszczyzn: 3,0mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15,0mm - Długość rękojeści: 107mm - Sprawdzane w VDE: Tak

- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	WL62219
Model	98 13 30
Producent	KNIPLEX
Numer artykułu producenta.	98 13 30
Dane producenta GPSR	KNIPLEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	180 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	28 mm
Długość z opakowaniem	236 mm
Szerokość z opakowaniem	88 mm
Wysokość z opakowaniem	52 mm
Objętość z opakowaniem	1,104 dm ³

Products for the electronic industry



Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	gniazdo sześciokątne
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Długość narzędzia	182 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	75 mm
Rozmiar klucza	3 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar klucza
WL62217	2 mm
WL62218	2,5 mm
WL62219	3 mm
WL62220	4 mm
WL62221	5 mm
WL62222	6 mm