Wkrętaki do wkrętów z rowkiem, czernione, izolowane, 177 mm



Wkrętak do wkrętów z rowkiem: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Długość ostrza: 75mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Długość rękojeści: 102mm - Szerokość ostrza: 2,5mm - Grubość ostrza: 0,4mm - Przetestowany w VDE: Tak

• Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
• Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	**WL62230**
Model	98 20 25
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 20 25
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	180 mm
Szerokość	24 mm
Wysokość	24 mm
Długość z opakowaniem	213 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	49 mm
Objętość z opakowaniem	0,799 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 | IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość cięcia	0,4 mm
Długość narzędzia	177 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE | izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	75 mm
Szerokość cięcia	2,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Grubość cięcia	Szerokość cięcia	Długość ostrza
WL62230	**0,4 mm**	**2,5 mm**	**75 mm**
WL62231	0,5 mm	3 mm	100 mm
WL62233	0,6 mm	3,5 mm	100 mm
WL62235	0,8 mm	4 mm	100 mm
WL62237	1 mm	5,5 mm	125 mm
WL62239	1,2 mm	6,5 mm	150 mm
WL62240	1,2 mm	8 mm	175 mm
WL62229	1,6 mm	10 mm	200 mm