Wkrętaki do wkrętów z rowkiem, czernione, izolowane, 202 mm



Wkrętak do wkrętów z rowkiem: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Długość ostrza: 100mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Długość rękojeści: 102mm - Szerokość ostrza: 3,0mm - Grubość ostrza: 0,5mm - Sprawdzone w VDE: Tak

• Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
• Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	**WL62231**
Model	98 20 30
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 20 30
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	200 mm
Szerokość	23 mm
Wysokość	25 mm
Długość z opakowaniem	236 mm
Szerokość z opakowaniem	88 mm
Wysokość z opakowaniem	52 mm
Objętość z opakowaniem	1,08 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 | IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość cięcia	0,5 mm
Długość narzędzia	202 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE | izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	100 mm
Szerokość cięcia	3 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Grubość cięcia	Szerokość cięcia	Długość ostrza
WL62230	0,4 mm	2,5 mm	75 mm
WL62231	**0,5 mm**	**3 mm**	**100 mm**
WL62233	0,6 mm	3,5 mm	100 mm
WL62235	0,8 mm	4 mm	100 mm
WL62237	1 mm	5,5 mm	125 mm
WL62239	1,2 mm	6,5 mm	150 mm
WL62240	1,2 mm	8 mm	175 mm
WL62229	1,6 mm	10 mm	200 mm