

Wkrętaki do wkrętów z rowkiem, czernione, izolowane, 202 mm



Wkrętak do wkrętów z rowkiem: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przeniesienie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Długość ostrza: 100mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Długość rękojeści: 102mm - Szerokość ostrza: 3,0mm - Grubość ostrza: 0,5mm - Sprawdzone w VDE: Tak

- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

| | |
|----------------------------|--|
| Numer artykułu. | WL62231 |
| Model | 98 20 30 |
| Producent | KNIPEX |
| Numer artykułu producenta. | 98 20 30 |
| Dane producenta GPSR | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
| Długość | 200 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Długość z opakowaniem | 236 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 88 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 52 mm |
| Objętość z opakowaniem | 1,08 dm ³ |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |

| | |
|--------------------|--|
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie jednostkowe |
| Standardy | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| Zgodny z RoHS | nie |
| Powierzchnia | wypalony |
| VDE | tak |
| Typ śruby | otwór |
| Zgodny z ESD | nie |
| Typ śrubokręta | Wkrętaki normalne |
| Grubość cięcia | 0,5 mm |
| Długość narzędzia | 202 mm |
| Uchwyt (wyrażenie) | VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE |
| Długość ostrza | 100 mm |
| Szerokość cięcia | 3 mm |

Inne wersje

| Numer artykułu. | Grubość cięcia | Szerokość cięcia | Długość ostrza |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| WL62230 | 0,4 mm | 2,5 mm | 75 mm |
| WL62231 | 0,5 mm | 3 mm | 100 mm |
| WL62233 | 0,6 mm | 3,5 mm | 100 mm |
| WL62235 | 0,8 mm | 4 mm | 100 mm |
| WL62237 | 1 mm | 5,5 mm | 125 mm |
| WL62239 | 1,2 mm | 6,5 mm | 150 mm |
| WL62240 | 1,2 mm | 8 mm | 175 mm |
| WL62229 | 1,6 mm | 10 mm | 200 mm |