

Wkrętak (wąski) do wkrętów z rowkiem, czerniony, izolowany, 202 mm



Wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem: zredukowana średnica izolacji grotu do nisko położonych elementów sprężystych i śrubowych...: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Długość ostrza: 100mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Długość rękojeści: 102mm - Szerokość ostrza: 3,5mm - Grubość ostrza: 0,6mm - Testowane w VDE: Tak

- Zmniejszona średnica izolacji ostrza dla nisko położonych elementów sprężynowych i śrubowych
- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	WL62232
Model	98 20 35 SL
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 20 35 SL
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	200 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	23 mm
Długość z opakowaniem	236 mm
Szerokość z opakowaniem	88 mm
Wysokość z opakowaniem	52 mm

Objętość z opakowaniem	1,104 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość cięcia	0,6 mm
Długość narzędzia	202 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	100 mm
Szerokość cięcia	3,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Grubość cięcia & Szerokość cięcia	Długość ostrza
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
WL62238	1,2 mm & 6,5 mm	150 mm