

## Wkrętaki (wąskie) do wkrętów z rowkiem, czernione, izolowane, 262 mm



Wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem: zredukowana średnica izolacji grotu do nisko położonych elementów sprężystych i śrubowych...: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Długość ostrza: 150mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Długość rękojeści: 112mm - Szerokość ostrza: 6,5mm - Grubość ostrza: 1,2mm - Sprawdzone w VDE: Tak

- Zmniejszona średnica izolacji ostrza dla nisko położonych elementów sprężynowych i śrubowych
- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	<b>WL62238</b>
Model	98 20 65 SL
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 20 65 SL
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	260 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	32 mm
Długość z opakowaniem	324 mm
Szerokość z opakowaniem	124 mm
Wysokość z opakowaniem	51 mm

Objętość z opakowaniem	2,066 dm <sup>3</sup>
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900   IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość cięcia	1,2 mm
Długość narzędzia	262 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE   izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	150 mm
Szerokość cięcia	6,5 mm

## Inne wersje

Numer artykułu.	Grubość cięcia & Szerokość cięcia	Długość ostrza
WL62232	0,6 mm & 3,5 mm	100 mm
WL62234	0,8 mm & 4 mm	100 mm
WL62236	1 mm & 5,5 mm	125 mm
<b>WL62238</b>	<b>1,2 mm &amp; 6,5 mm</b>	<b>150 mm</b>