

Wkrętaki do wkrętów z rowkiem, czernione, izolowane, 262 mm



Wkrętak do wkrętów z rowkiem: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - długość ostrza: 150mm - długość nieizolowanego ostrza: 15mm - długość rękojeści: 112mm - szerokość ostrza: 6,5mm - grubość ostrza: 1,2mm - testowane w VDE: Tak

- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	WL62239
Model	98 20 65
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 20 65
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	260 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	32 mm
Długość z opakowaniem	324 mm
Szerokość z opakowaniem	124 mm
Wysokość z opakowaniem	51 mm
Objętość z opakowaniem	2,066 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	Wkrętaki normalne
Grubość cięcia	1,2 mm
Długość narzędzia	262 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	150 mm
Szerokość cięcia	6,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Grubość cięcia	Szerokość cięcia	Długość ostrza
WL62230	0,4 mm	2,5 mm	75 mm
WL62231	0,5 mm	3 mm	100 mm
WL62233	0,6 mm	3,5 mm	100 mm
WL62235	0,8 mm	4 mm	100 mm
WL62237	1 mm	5,5 mm	125 mm
WL62239	1,2 mm	6,5 mm	150 mm
WL62240	1,2 mm	8 mm	175 mm
WL62229	1,6 mm	10 mm	200 mm