

Wkrętaki do wkrętów krzyżowych Phillips®, czernione, izolowane, 162 mm



Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Rozmiar: PH0 - Długość ostrza: 60mm - Długość rękojeści: 102mm - Ø ostrza: 3,0mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Testowany w VDE: Tak

- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	WL62242
Model	98 24 00
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 24 00
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	160 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	24 mm
Długość z opakowaniem	236 mm
Szerokość z opakowaniem	88 mm
Wysokość z opakowaniem	52 mm
Objętość z opakowaniem	1,104 dm ³

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
W zestawie bateria	nie
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	mixed
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	1000 V izolowane
Długość narzędzia	162 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Średnica ostrza	3 mm
Długość ostrza	60 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia & Długość ostrza
WL62242	162 mm & 60 mm
WL62245	187 mm & 80 mm
WL62248	212 mm & 100 mm
WL62249	270 mm & 150 mm
WL62250	320 mm & 200 mm