Wkrętaki do wkrętów krzyżowych Phillips®, czernione, izolowane, 270 mm



Wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Rozmiar: PH3 - Długość ostrza: 150mm - Długość rękojeści: 120mm - Ø ostrza: 8,0mm - Długość nieizolowanego ostrza: 18mm - Testowany w VDE: Tak

- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	**WL62249**
Model	98 24 03
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 24 03
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	270 mm
Szerokość	39 mm
Wysokość	36 mm
Długość z opakowaniem	325 mm
Szerokość z opakowaniem	123 mm
Wysokość z opakowaniem	86 mm
Objętość z opakowaniem	3,456 dm^3
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 I IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	mixed
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	1000 V izolowane
Długość narzędzia	270 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE I izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Średnica ostrza	8 mm
Długość ostrza	150 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia & Długość ostrza
WL62242	162 mm & 60 mm
WL62245	187 mm & 80 mm
WL62248	212 mm & 100 mm
WL62249	**270 mm & 150 mm**
WL62250	320 mm & 200 mm