

Wkrętaki (wąskie) do wkrętów z rowkiem krzyżowym Pozidriv®, czernione, izolowane, 187 mm



Wkrętak (Slim) do wkrętów z rowkiem krzyżowym: zredukowana średnica izolacji grotu do nisko położonych elementów sprężystych i śrubowych...: Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczące i przyjazne dla dłoni przenoszenie siły. Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się. - Rozmiar: PZ1 - Długość ostrza: 80mm - Długość rękojeści: 107mm - Długość nieizolowanego ostrza: 15mm - Sprawdzone w VDE: Tak

- Zmniejszona średnica izolacji ostrza dla nisko położonych elementów sprężynowych i śrubowych
- Ergonomicznie zoptymalizowana dwukomponentowa rękojeść zapewniająca niemęczącą i przyjazną dla dłoni transmisję mocy
- Kształt uchwytu zapobiegający przewracaniu się

Numer artykułu.	WL62252
Model	98 25 01 SL
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	98 25 01 SL
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	185 mm
Szerokość	28 mm
Wysokość	30 mm
Długość z opakowaniem	236 mm

Szerokość z opakowaniem	88 mm
Wysokość z opakowaniem	52 mm
Objętość z opakowaniem	1,104 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN EN 60900 IEC 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	wypalony
VDE	tak
Typ śruby	mixed
Zgodny z ESD	nie
Typ śrubokręta	1000 V izolowane
Długość narzędzia	187 mm
Uchwyt (wyrażenie)	VDE izolujący uchwyt wielokomponentowy, sprawdzony przez VDE
Długość ostrza	80 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia & Długość ostrza
WL62252	187 mm & 80 mm
WL62255	212 mm & 100 mm