Statyw pod mikroskop MSL3-66 NW, z oświetleniem przechodzącym i pierścieniowym, średnica mocowania do 66 mm



- Statyw pod mikroskop MSL3-66 NW
- ze światłem przechodzącym i pierścieniowym
- średnica mocowania do 66 mm
- Wskaźnik oddawania barw w świetle przechodzącym: ≥ 80
- Średnica powierzchni świetlnej: ok. 70 mm
- Regulacja jasności w precyzyjnych krokach 0 - 100% z funkcją pamięci
- Wysokość światła pierścieniowego: 25,5 mm
- Średnica zewnętrzna lampy pierścieniowej: 99 mm
- Średnica wewnętrzna lampy pierścieniowej: 66 mm
- Światło pierścieniowe z gwintem wewnętrznym: M67 × 0,75
- Średnica kolumny stojaka: 32 mm h9
- Wysokość kolumny stojaka: 370 mm

- Wymiary płyty podstawy (dł. × szer. × wys.): 300 mm × 230 mm × 35 mm
- Odległość między kolumną stojaka a obszarem roboczym: 150 mm - 161 mm

Numer artykułu.	**WL62577**
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-011758
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
Tworzywo	anodowane aluminium / stal nierdzewna
Źródło światła	LED
(Optymalna) odległość robocza	80 mm
Strumień świetlny	200 lm
Liczba diod LED	48
Odległość robocza	50 mm - 150 mm
Temperatura barwowa	5700 °K
Pobór mocy	12 W
Zgodny z ESD	nie