Lampa pierścieniowa LED UV i IR, UV (365 nm), odległość robocza 75 mm, średnica mocowania maks. 81 mm



- Światło pierścieniowe UV i IR RL81-75 UV365
- UV (365 nm)
- Odległość robocza 75 mm
- Średnica mocowania maks. 81 mm

Numer artykułu.	**WL62603**
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-012081
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de

Wysokość	26 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
Tworzywo	anodowane aluminium
Źródło światła	LED
Średnica wewnętrzna	75 mm
Średnica zewnętrzna	110 mm
(Optymalna) odległość robocza	75 mm
Liczba diod LED	8
Odległość robocza	40mm - 150mm
Gwint wewnętrzny	M77 x 0,75
Długość kabla zasilającego	0,85 m
Średnica (punkt świetlny)	45 mm
Kolor światła	IR, UV
Długość kabla	1,4 m
Pobór mocy	12 W
Zgodny z ESD	nie