

## Pierścień segmentu LED, bursztynowy (590 nm), średnica mocowania maks. 66 mm



- Segmentowy ringlight RL4-66-S40 A
- bursztyn (590 nm)
- Średnica mocowania maks. 66 mm

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL62652</b>
Producent	STARLIGHT
Numer artykułu producenta.	100-011696
Dane producenta GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Wysokość	25,5 mm

Products for the electronic industry



Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Informacje o kolorze producenta	czarny
Kolor	czarny
Tworzywo	anodowane aluminium
W zestawie bateria	nie
Źródło światła	LED
Średnica wewnętrzna	66 mm
Średnica zewnętrzna	99 mm
(Optymalna) odległość robocza	80 mm
Liczba diod LED	48
Odległość robocza	50mm - 150mm
Gwint wewnętrzny	M67 x 0,75
Długość kabla zasilającego	0,85 m
Kolor światła	bursztyn
Długość kabla	1,4 m
Pobór mocy	7 W
Zgodny z ESD	nie