

## RT Końcówka do lutowania mikro, dłuto Ø 3,2 x 0,9 mm, MIL-SPEC



Wysokowydajny aktywny grot lutowniczy RT Micro MIL-SPEC do mikro i standardowych elementów, pokrywa szeroki zakres zastosowań.

- do lutownic WXMP / WXMP MS
- MIL-SPEC / IPC Standard (wersje pływające, MS)
- Szeroki zakres geometrii i rozmiarów
- do szerokiego zakresu zastosowań (przemysł lotniczy i wojskowy (tylko wersje MS), elektronika, czujniki, urządzenia medyczne, przemysł motoryzacyjny)

Numer artykułu.	WL63351
Model	RTM 032 S MS
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050101099
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria RT-MS
Rodzaj końcówki	MS

Pasujący stojak	WSR 200
Seria wskazówek	RTM-MS
Technologia elementów grzejnych	Active Tip
Długość końcówki	17,5 mm
Szerokość końcówki	3,2 mm
Grubość końcówki	0,9 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	prosty
Odpowiednia lutownica	WXMP MS, WXRП MS
Pasująca rękojeść	WMRP MS, WTMP MS, WXMP MS
Kompatybilna rękojeść	WXMP MS, WMRP MS
Pasująca rękojeść	WXMP MS, WMRP MS
Zgodny z ESD	tak