

Wkład Optimum, 32 fl oz (960 ml)



Wkłady Optimum® są formowane z zastrzeżonej formuły polipropylenu i oferują wyjątkową przezroczystość, kompatybilność chemiczną, odporność na uderzenia i stabilność wymiarową.

Konstrukcja Zero Draft™ charakteryzuje się jednolitą średnicą wewnętrzną na całej długości wkładu, bez ruchu korka zmniejszającego trzpień lub pogarszającego wyniki, co pozwala na lepszą charakterystykę przepływu materiału i zmniejszenie turbulencji. Unikalne żebra wzmacniające na wylocie zapobiegają pękaniu podczas instalacji złączek lub dysz. Wylot 1/4" NPT ma precyzyjnie uformowany gwint i stożkowy otwór zapewniający szczelne i szczelne uszczelnienie.

Sześciokątny wylot pasuje do odpowiedniego otworu pojemnika kartridża, umożliwiając szybki montaż złączek i dysz bez użycia narzędzi.

Numer artykułu.

WL63480

Products for the electronic industry



Producent	NORDSON EFD
Numer artykułu producenta.	7014088
Dane producenta GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Jednostka sprzedaży	1 VPE
Jednostka treści	10 sztuka
Kolor	przezroczysty
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	nie