

RTU 050 B MS Grot lutowniczy Ultra, fazowany Ø 5,0 mm, MIL-SPEC



Wysokowydajny aktywny grot lutowniczy RT Ultra MIL-SPEC do wytrzymałych zastosowań i dużych komponentów

- Groty lutownicze RT Ultra do lutownic WXUP
- Wysokowydajne aktywne groty lutownicze do wytrzymałych zastosowań i dużych komponentów
- Do trudnych zastosowań i dużych elementów (lutowanie LED, technika solarna, elementy elektroniczne, płytki wielowarstwowe, duże radiatory, płytki PCB wysokiej częstotliwości z dużymi radiatorami)
- MIL-SPEC / IPC Standard
- Technologia Thermal Core zapewniająca optymalne odprowadzanie ciepła
- Technologia Thermal Core zapewniająca optymalne odprowadzanie ciepła

Numer artykułu.	WL63549
Model	RTU 050 B MS
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050105799
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	150 W

Rodzaj końcówki	MS
Kompatybilne stacje lutownicze	WX Serie
Pasujący stojak	WSR 200
Seria wskazówek	RTU-MS
Technologia elementów grzejnych	Active Tip
Długość końcówki	30 mm
Szerokość końcówki	5 mm
Średnica grotu lutowniczego	5 mm
Kształt końcówki	ukosowane
Wyrównanie końcówek	fazowany
Pasująca rękojeść	WXUP MS
Zgodny z ESD	tak