
RTU 020 B MS Grot lutowniczy Ultra, fazowany Ø 2.0 mm, MIL-SPEC



Wysokowydajny aktywny grot lutowniczy RT Ultra MIL-SPEC do wytrzymałych zastosowań i dużych komponentów
• Groty lutownicze RT Ultra do lutownic WXUP
• Wysokowydajne aktywne groty lutownicze do wytrzymałych zastosowań i dużych komponentów
• Do trudnych zastosowań i dużych elementów (lutowanie LED, technika solarna, elementy elektroniczne, płytki wielowarstwowe, duże radiatory, płytki PCB wysokiej częstotliwości z dużymi radiatorami)
• MIL-SPEC / IPC Standard
• Technologia Thermal Core zapewniająca optymalne odprowadzanie ciepła
• Technologia Thermal Core zapewniająca optymalne odprowadzanie ciepła

Numer artykułu.	**WL63551**
Model	RTU 020 B MS
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050105599
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	150 W
Rodzaj końcówki	MS
Kompatybilne stacje lutownicze	WX Serie

Pasujący stojak	WSR 200
Seria wskazówek	RTU-MS
Technologia elementów grzejnych	Active Tip
Długość końcówki	29 mm
Szerokość końcówki	2 mm
Średnica grotu lutowniczego	2 mm
Kształt końcówki	ukosowane
Wyrównanie końcówek	fazowany
Pasująca rękojeść	WXUP MS
Zgodny z ESD	tak