

Podgrzewacz gorącego powietrza ESD ze wspornikiem ramienia i zintegrowanym uchwytem płyty



Podgrzewacz PCT-100 Focus Pre-heater zapewnia szybsze i bardziej wydajne podgrzewanie w zastosowaniach o wysokich wymaganiach cieplnych, w tym w zastosowaniach bezołowiowych. Używany w procesach ręcznych SMT i otworów przelotowych, PCT-100 wykorzystuje konwekcyjne ogrzewanie powietrzem, aby najpierw podgrzać płytkę drukowaną, umożliwiając lepsze lutowanie, kontrolę procesu i zwiększoną produktywność. Podgrzewacz PCT-100 Focus Pre-heater zwiększa objętość ciepła bez zwiększania temperatury, aby wykonywać zadania umieszczania w odpowiedniej temperaturze szczytowej bez deformowania płytki PCB.

Specyfikacja

- Napięcie wejściowe: PCT-100-11, 110 VAC, 60 Hz
- Napięcie wejściowe: PCT-100-21, 240 VAC, 50 Hz
- Moc znamionowa: 450 W
- Temperatura szczytowa: do 300 °C (572 °F)
- Metoda ogrzewania: Konwekcja
- Przepływ powietrza: 280 l/min (9,88 cfm)
- Poziom hałasu: Niski

- Rezystancja powierzchniowa: 106 - 1011 Ohm
- Waga: 1,6 kg (3,5 lb)
- Certyfikacja/etykietowanie: cTUVus, CE
- Temperatura otoczenia pracy: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
- Temperatura przechowywania: -10 - 60 °C (14 - 140 °F)
- Długość kabla zasilającego: 183 cm, 18/3 SJT
- Gwarancja: 1 rok

Cechy i korzyści

- Przyspiesza i usprawnia bezołowiowy proces naprawy SMT i otworów przelotowych
- Szybki wzrost temperatury maksymalizujący produktywność
- Regulowane pokrętko reguluje wymaganą temperaturę do poniżej 300 °C
- Kontrolowane chłodzenie zapobiega szokom termicznym PCB i komponentów
- Kontrola temperatury z termoparą sprzężenia zwrotnego reguluje temperaturę wyjściową
- Funkcja bezpieczeństwa systemu automatycznie wyłącza ogrzewanie po zatrzymaniu wentylatora
- Bezpieczeństwo ESD

Produkt składa się z

- Focus Pre-heater
- kabel zasilający
- Podłokietnik
- Uchwyt na płytkę drukowaną
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu.	WL69052
Producent	OKI
Numer artykułu producenta.	PCT-103-21
Dane producenta GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Długość	155 mm
Szerokość	205 mm
Wysokość	65 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	czarny
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	tak