

ESD niskie buty RUNNER 65, W10, S1P, kamienno-szare, rozmiar 40



Modele RUNNER firmy ATLAS® oferują niezwykle elastyczne dopasowanie dzięki ściśle przylegającym monosockom. Materiał górny wykonany jest z bardzo wygodnego i elastycznego LIGHT KNIT. W 100% tkana i bezzwowa cholewka łączy optymalne wsparcie i wydajność z przyjemnie miękkim komfortem dla naturalnego odczucia podczas biegu. Cholewka LIGHT KNIT charakteryzuje się precyzyjnym dopasowaniem. W obszarze przedstopia struktura open-mesh specjalnie wspiera oddychalność, dzięki czemu przyjemne i lekkie, przewiewne uczucie podczas biegu jest stale zagwarantowane. Na zewnątrz zastosowano ściśle przylegającą i wytrzymałą dzianinę, aby uzyskać wysoką trwałość. Wyściełanie na kołnierzu cholewki zapewnia dobre dopasowanie i odczuwalnie zwiększa komfort noszenia.

Dzięki innowacyjnemu systemowi podeszwy "RUN-3", ATLAS® opracował kompleks podeszwy, który wspiera użytkownika w każdej sytuacji i jest niezwykle responsywny. Czy

to trampki, czy buty ochronne, właściwości są tak skoordynowane, aby użytkownik mógł bez ograniczeń wykonywać swoją pracę nie tylko na produkcji, ale i w biurze. Dzięki połączeniu nitrylu i znanego wielofunkcyjnego poliuretanu (MPU®), ATLAS® po raz pierwszy w nowej serii wykorzystuje 3-warstwową strukturę podeszwy. Nitrylowa podeszwa zewnętrzna i podeszwa środkowa są antypoślizgowe, wytrzymałe i odporne na ścieranie. Z kolei podeszwa środkowa wykonana z zaawansowanej technologicznie pianki MPU® jest dynamiczna, funkcjonalna i przede wszystkim odpowiada za miękką amortyzację.

Antyprzebiciowa stalowa podeszwa środkowa wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i chroni stopę przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Została ona optymalnie dopasowana do ostatniego dopasowania i spieniona w materiale podeszwy środkowej. Oznacza to, że jesteś optymalnie chroniony nawet podczas długiego i ciężkiego użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia zauważalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

Numer artykułu.	WL69204
Model	RUNNER 65
Linia modelowa	RUNNER 65
Producent	ATLAS
Numer artykułu producenta.	49700-40
Dane producenta GPSR	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Długość z opakowaniem	34 cm
Szerokość z opakowaniem	34 cm
Wysokość z opakowaniem	12 cm
Jednostka sprzedaży	1 para
Jednostka treści	1 para
Informacje o kolorze producenta	kamiennoszary
Kolor	szary
W zestawie bateria	nie
Czapka ochronna	tak
Rodzaj butów	Półbut
Klasa bezpieczeństwa	S1P
Podeszwa buta	System podeszwowy RUN-3
Odporność na poślizg	SRC
Szerokość buta	W10 (Szerokość standardowa)
Odporność na przebicie	Wkładka antyprzebiciowa ze stali nierdzewnej odpornej na korozję
Cechy (buty)	<ul style="list-style-type: none"> • Materiał górny LIGHT KNIT • System podeszwowy RUN-3 • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • koncepcja clima-stream • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191
Materiał (buty)	materiał specjalny
Rozmiar buta UE	40
Zgodny z ESD	tak
Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej)	Kategoria

Inne wersje

Numer artykułu.	Rozmiar buta UE
WL84689	36
WL84690	37
WL84691	38
WL69203	39
WL69204	40
WL69205	41
WL69206	42
WL69207	43
WL69208	44
WL69209	45
WL69210	46
WL69211	47
WL69212	48