

ESD niski but RUNNER 65, W10, S1P, kamienno-szary, rozmiar 46



Modele RUNNER firmy ATLAS® oferują niezwykle elastyczne dopasowanie dzięki ściśle przylegającym monosockom. Materiał górny wykonany jest z bardzo wygodnego i elastycznego LIGHT KNIT. W 100% tkana i bezzwowa cholewka łączy optymalne wsparcie i wydajność z przyjemnie miękkim komfortem dla naturalnego odczucia podczas biegu. Cholewka LIGHT KNIT charakteryzuje się precyzyjnym dopasowaniem. W obszarze przedstopia struktura open-mesh specjalnie wspiera oddychalność, dzięki czemu przyjemne i lekkie, przewiewne uczucie podczas biegu jest stale zagwarantowane. Na zewnątrz zastosowano ściśle przylegającą i wytrzymałą dzianinę, aby uzyskać wysoką trwałość. Wyściełanie na kołnierzu cholewki zapewnia dobre dopasowanie i odczuwalnie zwiększa komfort noszenia.

Dzięki innowacyjnemu systemowi podeszwy "RUN-3", ATLAS® opracował kompleks podeszwy, który wspiera użytkownika w każdej sytuacji i jest niezwykle responsywny. Czy

to trampki, czy buty ochronne, właściwości są tak skoordynowane, aby użytkownik mógł bez ograniczeń wykonywać swoją pracę nie tylko na produkcji, ale i w biurze. Dzięki połączeniu nitylu i znanego wielofunkcyjnego poliuretanu (MPU®), ATLAS® po raz pierwszy w nowej serii wykorzystuje 3-warstwową strukturę podeszwy. Nitylowa podeszwa zewnętrzna i podeszwa środkowa są antypoślizgowe, wytrzymałe i odporne na ścieranie. Z kolei podeszwa środkowa wykonana z zaawansowanej technologicznie pianki MPU® jest dynamiczna, funkcjonalna i przede wszystkim odpowiada za miękką amortyzację.

Antyprzebiciowa stalowa podeszwa środkowa wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i chroni stopę przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Została ona optymalnie dopasowana do ostatniego dopasowania i spieniona w materiale podeszwy środkowej. Oznacza to, że jesteś optymalnie chroniony nawet podczas długiego i ciężkiego użytkowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile min 200 dżuli i naprężeniem ściskającym min 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie w codziennym życiu zawodowym, przy dużym obciążeniu fizycznym, właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna wyściółka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® sprawia, że chodzenie jest odczuwalnie delikatne i nie powoduje zmęczenia. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

Koncepcja ATLAS® clima-stream® maksymalizuje oddychalność, równoważy wilgoć wewnątrz buta i optymalnie reguluje temperaturę otoczenia. Zastosowanie wysokiej jakości, szczególnie oddychającego materiału górnego, termoregulującej wyściółki wewnętrznej oraz wkładki Klima Komfort® zapewnia wyjątkowe odczucia podczas noszenia.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tutaj artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

| | |
|---|--|
| Numer artykułu. | WL69210 |
| Model | RUNNER 65 |
| Linia modelowa | RUNNER 65 |
| Producent | ATLAS |
| Numer artykułu producenta. | 49700-46 |
| Dane producenta GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de |
| Długość z opakowaniem | 34 cm |
| Szerokość z opakowaniem | 34 cm |
| Wysokość z opakowaniem | 12 cm |
| Jednostka sprzedaży | 1 para |
| Jednostka treści | 1 para |
| Informacje o kolorze producenta | kamiennoszary |
| Kolor | szary |
| Czapka ochronna | tak |
| Rodzaj butów | Półbut |
| Klasa bezpieczeństwa | S1P |
| Podeszwa buta | System podeszwy RUN-3 |
| Odporność na poślizg | SRC |
| Odporność na penetrację | Odporna na przebicie stalowa podeszwa środkowa wykonana z odpornej na korozję stali nierdzewnej |
| Szerokość buta | W10 (Szerokość standardowa) |
| Cechy (buty) | <ul style="list-style-type: none"> • Materiał górny LIGHT KNIT • System podeszwy RUN-3 • active-X funkcjonalna podszewka • System amortyzacji 3D • koncepcja clima-stream • nadaje się do wkładek-DGUV 112-191 |
| Materiał (buty) | materiał specjalny |
| Rozmiar buta UE | 46 |
| Zgodny z ESD | tak |
| Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej) | Kategoria |

Inne wersje

Products for the electronic industry



| Numer artykułu. | Rozmiar buta UE |
|-----------------|-----------------|
| WL84689 | 36 |
| WL84690 | 37 |
| WL84691 | 38 |
| WL69203 | 39 |
| WL69204 | 40 |
| WL69205 | 41 |
| WL69206 | 42 |
| WL69207 | 43 |
| WL69208 | 44 |
| WL69209 | 45 |
| WL69210 | 46 |
| WL69211 | 47 |
| WL69212 | 48 |

