

Szczypce nastawne Industrial przewleczone

- Normy: DIN ISO 8976
- Kształt głowicy: Wąska głowica, nadaje się również do pracy w trudno dostępnych miejscach.
- Wykonanie: Otwory przelotowe, precyzyjnie regulowany przegub dla optymalnego dopasowania do chwytanego przedmiotu, duża trwałość dzięki dodatkowemu indukcyjnemu hartowaniu szczęk chwytnych.
- Materiał: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, hartowana i odpuszczana.
- Zastosowanie: Do chwytania i przytrzymywania rur i profili kątowych, jak również nakrętek sześciokątnych w obszarze instalacji.

Numer artykułu.	WL69513
Alternatywna nazwa artykułu	Z21025002
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	32342
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	DIN ISO 8976
Seria produktów	Z 21 0 02
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Długość narzędzia	250 mm
Rodzaj szczypiec	Szczypce do pomp wodnych

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia, Rodzaj opakowania
WL69513	250 mm, Opakowanie jednostkowe
WL69514	250 mm, Opakowania blistrowe
WL69515	300 mm, Opakowanie jednostkowe