

## Grot lutowniczy ERSADUR, 4 mm, fazowany, 0142ADLF40



Groty lutownicze Ersy z opatentowaną powłoką ERSADUR - przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych do długotrwałego użytkowania. Zabezpieczenie przed korozją i utlenianiem zapewnia długą żywotność końcówki. Tip'n'Turn to opatentowana koncepcja połączenia grotu lutowniczego i elementu grzejnego. Blokada bagnetowa umożliwia szybką wymianę grotu lutowniczego, nawet gdy jest gorący, za pomocą stojaka do przechowywania OA58 lub ręcznie.

Ten grot lutowniczy pasuje do następujących narzędzi lutowniczych: i-TOOL TRACE

- 4,0 mm
- Powłoka ERSADUR
- Długa żywotność końcówki
- Koncepcja Tip'n'Turn
- Zamek bagnetowy

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | WL70160                                                                   |
| Producent                  | ERSA                                                                      |
| Numer artykułu producenta. | 0142ADLF40/SB                                                             |
| Dane producenta GPSR       | ERSA GmbH<br>Leonhard-Karl-Strasse 24<br>DE-97877 Wertheim<br>www.ersa.de |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Długość z opakowaniem     | 100 mm       |
| Szerokość z opakowaniem   | 60 mm        |
| Wysokość z opakowaniem    | 5 mm         |
| Jednostka sprzedaży       | 1 sztuka     |
| Jednostka treści          | 1 sztuka     |
| W zestawie bateria        | nie          |
| Zgodny z RoHS             | tak          |
| Seria wskazówek           | 142          |
| Średnica wewnętrzna (wał) | 3,5 mm       |
| Średnica zewnętrzna (wał) | 5,2 mm       |
| Kształt końcówki          | fazowany     |
| Wyrównanie końcówek       | prosty       |
| Pasująca rękojeść         | i-TOOL TRACE |
| Zgodny z ESD              | nie          |
| Szerokość ostrza          | 4 mm         |