# Obuwie niskie ESD FLASH 6105 XP, W10, S3, czarny, szary, rozmiar 44




ATLAS® łączy w sobie najnowocześniejsze technologie i anatomiczne potrzeby każdego użytkownika. Nowy INNOFLEX SYSTEM® jest holistyczną koncepcją podeszwy zewnętrznej i wspiera biegacza w każdej fazie ruchu. Od pierwszego do ostatniego kontaktu z podłożem kompleks podeszwowy jest stale prowadzony przez tę samą, naturalną linię sił - INNOFLEX LINE. Optymalnie prowadzi siły od pięty do palców i w ten sposób wspiera naturalną linię progresji siły. Specjalne obszary, takie jak CLOUDZONE w pięcie, odpowiadają za odpowiednie pochłanianie energii, czyli amortyzację. Wielkoformatowe powierzchnie bieżnika, wyposażone w szczególnie absorbujący energię materiał MPU®, pochłaniają energię i w ukierunkowany sposób oddają ją do procesu ruchu. Gwarantuje to chodzenie bez zmęczenia przez cały dzień pracy.

Dzięki odpornej na przebicie technologii XP®, ATLAS® oferuje innowacyjny system ochrony stopy przed ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe. Do tego celu

wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie materiał tekstylny zawierający włókna aramidowe. Zwiększone bezpieczeństwo nie odbywa się kosztem komfortu noszenia, ponieważ tekstylia nie zawierają metali, są niezwykle lekkie i wspierają naturalną skrętność stopy.

Anatomicznie ukształtowana stalowa osłona palców chroni stopę w obszarze palców przed uderzeniem o sile co najmniej 200 dżuli i naprężeniem ściskającym o wartości co najmniej 15 kN, zgodnie z normą EN ISO 20345:2012.

Szczególnie podczas czynności wykonywanych w pozycji klęczącej, po pewnym czasie mogą pojawić się oznaki zużycia w okolicy palców buta. Można je znacznie ograniczyć za pomocą odpornej na ścieranie ochrony palców MPU, a tym samym zwiększyć żywotność buta.

Właściwości regulujące temperaturę są nie tylko wymagane, ale i oczekiwane, zwłaszcza w codziennym życiu zawodowym, w którym występują duże obciążenia fizyczne. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X oznacza najwyższą jakość, innowacyjną technologię i oferuje użytkownikowi trwałą, aktywną regulację wilgoci. Funkcjonalna podszewka Aktiv-X reguluje wilgoć i sprawia, że buty szybko ponownie wysychają. Nie plami, jest przyjazny dla skóry i odporny na ścieranie.

Pracuj zdrowiej dzięki odpowiedniej amortyzacji. Nowy system amortyzacji 3D firmy ATLAS® umożliwia odczuwalnie delikatne i niemęczące chodzenie. Podstawę tego wyjątkowego komfortu chodzenia tworzą trzy podstawowe komponenty: Odciążenie ciśnieniowe. Amortyzacja. Dynamika. Zapewnia to doskonałe współdziałanie łagodzącej nacisk wkładki oraz lekkiej i responsywnej technologii podeszwy MPU.

ATLAS® oferuje Państwu szeroką gamę różnych wkładek ortopedycznych. Oznaczone tu artykuły nadają się na wkładki ortopedyczne zgodnie z rozporządzeniem DGUV 112-191. Decydujące znaczenie ma tu oznaczenie na bucie.

| **Numer artykułu.** | **WL70272** |
|---|---|
| Model | FLASH 6105 XP ESD |
| Producent | ATLAS |
| Numer artykułu producenta. | 80800-44 |
| Dane producenta GPSR | ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG<br>Frische Luft 159<br>DE-44319 Dortmund<br>www.atlasschuhe.de |
| Długość z opakowaniem | 34 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 23 mm |

| | |
|---|---|
| Wysokość z opakowaniem | 12 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 para |
| Jednostka treści | 1 para |
| Informacje o kolorze producenta | czarny, szary |
| Kolor | szary, czarny |
| Czapka ochronna | tak |
| Rodzaj butów | Półbut |
| Klasa bezpieczeństwa | S3 |
| Podeszwa buta | System MPU INNOFLEX |
| Odporność na poślizg | SRC |
| Szerokość buta | W10 (Szerokość standardowa) |
| Odporność na przebicie | XP bez metalu |
| Cechy (buty) | • System MPU INNOFLEX<br>• XP odporność na penetrację bez metalu<br>• Stalowy toecap<br>• Ochrona palców MPU<br>• active-X funkcjonalna podszewka<br>• System amortyzacji 3D<br>• nadaje się do wkładek-DGUV 112-191 |
| Materiał (buty) | Górna warstwa Sportline |
| Rozmiar buta UE | 44 |
| Zgodny z ESD | tak |
| Kategoria ryzyka (przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej) | Kategoria |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Rozmiar buta UE | Szerokość buta |
|---|---|---|
| WL70264 | 36 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84638 | 36 | W12 |
| WL70265 | 37 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84639 | 37 | W12 |
| WL70266 | 38 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84640 | 38 | W12 |
| WL70267 | 39 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84641 | 39 | W12 |
| WL70268 | 40 | W10 (Szerokość standardowa) |

| | | |
|---|---|---|
| WL84642 | 40 | W12 |
| WL70269 | 41 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84643 | 41 | W12 |
| WL70270 | 42 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84644 | 42 | W12 |
| WL70271 | 43 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84645 | 43 | W12 |
| **WL70272** | **44** | **W10 (Szerokość standardowa)** |
| WL84646 | 44 | W12 |
| WL70273 | 45 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84647 | 45 | W12 |
| WL70274 | 46 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84648 | 46 | W12 |
| WL70275 | 47 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84649 | 47 | W12 |
| WL70276 | 48 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84650 | 48 | W12 |
| WL70277 | 49 | W10 (Szerokość standardowa) |
| WL84651 | 49 | W12 |