

Jednostka sterująca gorącym powietrzem, 230 V



Oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia szybki dostęp do parametrów stacji. Ponadto tryby profili pozwalają na zapewnienie powtarzalnej wydajności, szczególnie w przypadku zastosowania ramion do obróbki wtórnej, takich jak RWB, RWS lub RWT. W tym trybie można ustawić lub edytować do 25 profili temperatury i przepływów powietrza.

JTU współpracuje z 2 różnymi narzędziami JTT heated hose set lub TET precision heated hose set.

Połączenie ekskluzywnego systemu gorącego powietrza JBC z ochroniaczami, stojakami i odciągami zapewnia łatwe i bezpieczne odlutowywanie elementów.

Łatwe w obsłudze menu można skonfigurować w 10 różnych językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, portugalskim, rosyjskim, japońskim, koreańskim i chińskim.

- Możliwość wyboru temperatury: 150 do 450 °C (300-840 °F)
- Przepływ powietrza: 5 do 50 SLPM
- Profile temperaturowe: Zaprojektuj określone profile temperaturowe, aby uniknąć szoku termicznego podczas lutowania.
- Można zapisać do 25 w pełni konfigurowalnych profili lutowniczych.
- Tryb chłodzenia: T wyłączone. Używany do przedmuchiwania powietrza do temperatury pokojowej.
- Podciśnienie: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- USB-B: Oprogramowanie PC
- Robot: Pilot RS-232 i FAE
- Pedał: opcjonalnie sterowanie narzędziami
- Moc szczytowa: 700 W
- Zakres temperatur pracy: 10 do 50 °C / 50 do 120 °F

Numer artykułu.	WL70416
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	JTSE-2UA
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	327 mm
Szerokość z opakowaniem	258 mm
Wysokość z opakowaniem	208 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	700 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	150 – 450 °C
Zgodny z ESD	tak