Wysokowydajna stacja lutownicza HDE-2E z lutownicą T470-F i podstawką HD-SF



Stacja HD jest najmocniejszym urządzeniem lutowniczym w ofercie JBC i została zaprojektowana do lutowania wymagającego dużych ilości ciepła.
Oferuje najlepszą jakość lutowania dzięki wyjątkowemu systemowi grzewczemu JBC, a dodatkowo inteligentne tryby uśpienia i hibernacji pomagają wydłużyć żywotność grotów.
Stacja jest dostarczana z rękojeścią T470F Thermal Insulator Grip HD, najwygodniejszą rękojeścią HD dzięki piance i szerszemu uchwytowi. Jest on kompatybilny wyłącznie z kartridżami C470.
Stacja ta zawiera stojak z kompletnym systemem czyszczenia - osłoną przeciwbryzgową i membraną przeciwbryzgową, aby utrzymać obszar roboczy w czystości i wolny od cząstek lutowia. Szybka wymiana kartridży umożliwia bezpieczną, łatwą i szybką wymianę kartridży, co w połączeniu z uchwytem na kartridże pozwala na przechowywanie do czterech kartridży. Stacja zawiera również uchwyt na kartridże SCH, który może pomieścić do 16 kartridży i końcówek.

Podobnie jak wszystkie stacje JBC, stacja Heavy Duty posiada szybkie i łatwe menu konfiguracji z ponad 10 parametrami, które można dostosować do własnych potrzeb, pełną kontrolę nad procesami lutowania i zdalne zarządzanie pracą dzięki oprogramowaniu JBC. Umożliwia również bezpośrednie połączenie z systemami odciągowymi JBC.
Dodatkowo można podłączyć zestaw KHT470 Heavy Duty Tweezer Kit, który oferuje dwukrotnie większą moc niż uchwyty T470. Zestaw ten wymaga 2 jednostek sterujących HDU.
• Temperatura do wyboru: 90 do 500 °C / 190 do 932 °F
• Stabilność temperatury na biegu jałowym (powietrze w stanie spoczynku): ±1,5°C (±3°F)
Spełnia i przekracza wymagania IPC J-STD-001F
• Dokładność temperatury: ±3% (z wkładem referencyjnym)
• Ustawienie temperatury: ±50°C (±90°F) Regulacja za pomocą menu stacji

CONNECTIVITY
• USB-B (panel tylny): Oprogramowanie PC / Traceability
• USB-A (z przodu): Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Zarządzanie grafiką lutowaną
• Złącze RJ12
• Napięcie szczytowe do masy / rezystancja.
• Spełnia ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F

ZASILANIE
• Moc szczytowa: 250 W - 42 V
• Zakres temperatur pracy: 10 do 50 °C / 50 do 120 °F

WYMIARY I WAGA
• Stanowiska Premium: 232 x 148 x 120 mm / 5,37 kg / 9,13 x 5,83 x 4,72 in / 11,84 lb.
• Opakowanie: 450 x 345 x 243 mm / 6,19 kg / 17,72 x 13,58 x 9,57 in / 13,65 lb

Numer artykułu.	**WL70819**
Model	HDE-2E
Linia modelowa	Premium Line
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	HDE-2E
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Zakres dostawy	1x jednostka zasilająca HDE 1x lutownica T470-F (grot lutowniczy nie wchodzi w

	skład zestawu) 1x stojak do przechowywania HDS 1x zapasowa gąbka S0354 1x podstawka pod grot lutowniczy SCH 1x kabel połączeniowy 1x wtyczka sieciowa 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	250 W
Woltaż	230 V
Napięcie wtórne	42 V
Zakres temperatur °C	90 – 500 °C
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Zgodny z ESD	tak