

Stacja lutownicza do dużych obciążeń 230 V



Stacja HD jest najmocniejszym urządzeniem lutowniczym w ofercie JBC i jest przeznaczona do zastosowań lutowniczych wymagających dużych ilości ciepła. Oferuje najlepszą jakość lutowania dzięki ekskluzywnemu systemowi grzewczemu JBC, a dodatkowo inteligentne tryby uśpienia i hibernacji pomagają wydłużyć żywotność grotów. Stacja ta jest dostarczana z uchwytem HD T470F Thermal Insulator Grip, najbardziej komfortowym uchwytem HD dzięki piance i szerszemu uchwytowi. Jest kompatybilny tylko z gamą wkładów C470.

Stacja ta zawiera stojak z kompletnym systemem czyszczącym - czyścikiem do końcówek z wełną mosiężną oraz osłoną przeciwrozpryskową i membraną, dzięki którym miejsce pracy jest czyste i wolne od cząstek lutu. Szybka wymiana wkładów umożliwia bezpieczną, łatwą i szybką wymianę wkładów, co w połączeniu z uchwytem na wkłady pozwala na przechowywanie do czterech wkładów. Stacja zawiera również uchwyt na wkłady SCH, który może przechowywać do 16 wkładów i końcówek.

Jak wszystkie stacje JBC, stacja Heavy Duty posiada szybkie i łatwe menu konfiguracyjne z ponad 10 parametrami, które można dostosować do swoich potrzeb, pełną kontrolę nad

procesami lutowniczymi oraz zdalne zarządzanie pracą dzięki oprogramowaniu JBC. Umożliwia również bezpośrednie połączenie z systemami odciągowymi JBC. Dodatkowo można podłączyć zestaw KHT470 Heavy Duty Tweezer Kit, który oferuje dwukrotnie większą moc niż uchwyty T470. Ten zestaw wymaga 2 jednostek sterujących HDU.

- Temperatura do wyboru: 90 do 500 °C / 190 do 932 °F
- Stabilność temperatury na biegu jałowym (powietrze w stanie spoczynku): $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3^{\circ}\text{F}$)

Spełnia i przekracza wymagania IPC J-STD-001F

- Dokładność temperatury: $\pm 3\%$ (z wkładem referencyjnym)
- Ustawienie temperatury: $\pm 50^{\circ}\text{C}$ ($\pm 90^{\circ}\text{F}$) Regulacja za pomocą menu stacji

CONNECTIVITY

- USB-B (panel tylny): Oprogramowanie PC / Traceability
- USB-A (z przodu): Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Zarządzanie grafiką lutowaną
- Złącze RJ12
- Napięcie szczytowe do masy / rezystancja.
- Spełnia ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F

ZASILANIE

- Moc szczytowa: 250 W - 42 V
- Zakres temperatur pracy: 10 do 50 °C / 50 do 120 °F

WYMIARY I WAGA

- Stanowiska Premium: 232 x 148 x 120 mm / 5,37 kg / 9,13 x 5,83 x 4,72 in / 11,84 lb.
- Opakowanie: 450 x 345 x 243 mm / 6,19 kg / 17,72 x 13,58 x 9,57 in / 13,65 lb

numer pozycji	WL70819
Linia modelowa	Premium Line
Producent	JBC
Numer artykułu producenta	HDE-2E
Zakres dostawy	1 HDE Żelazko lutownicze do dużych obciążeń 1 T470F Uchwyt termoizolacyjny HD Uchwyt (wkład nie jest dołączony) 1 stojak HDS do uchwytów T470 do dużych obciążeń 1 Uchwyt na wkłady SCH
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Moc	250 W
Napięcie	230 V

Napięcie wtórne	42 V
Zakres temperatur °C	90 – 500 °C
Typ stacji	Stacja lutownicza
Zgodność z ESD	tak