

## Precyzyjne frezy boczne do twardych materiałów ze stożkową główką.



- Z wkładanym ostrzem z węgla spiekane, szczególnie przydatny do cięcia twardych materiałów, takich jak Nitinol, stal nierdzewna, platyna i tytan
- Wysokiej jakości stop stali zapewnia trwałość i precyzję
- Zmniejszające tarcie połączenie śrubowe dla gładkich cięć bez nakładania się nóg
- Uchwyty bezpieczne dla ESD z miękką powierzchnią i twardym rdzeniem
- Polerowana powierzchnia zapewnia ochronę przed rdzą
- Wydajność cięcia: 0,1 mm - 0,2 mm / 0,004 in - 0,01 in

Numer artykułu.	WL70857
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	7154TC
Dane producenta GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Długość	270 mm
Szerokość	180 mm
Wysokość	90 mm

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z ESD	nie
Zdolność cięcia nożyc bocznych	0,1 - 0,9 mm
Typ ostrza tnącego	bez skosu
Długość narzędzia	112,5 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne