Precyzyjne frezy boczne ESD, XS, Ultra Flush



• Precyzyjne frezy boczne z ostrą, spłaszczoną głowicą, seria 80
• Bezpieczne dla ESD uchwyty z materiału syntetycznego ze sprężyną otwierającą
• Formy cięcia: Mikrofazowanie (ze skosem), spłukiwanie (mały skos) i ultra spłukiwanie (bez skosu)
• Wydajność cięcia odnosi się do miedzi
• Nadaje się do cięcia drutów miedzianych
• Materiał: stop stali o wysokiej wydajności
• Fosforanowany
• Precyzyjnie szlifowane krawędzie tnące zapewniają długą żywotność i czyste cięcie
• Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie o wysokim stopniu twardości (63-65 HRC)
• Zmniejszające tarcie złącze śrubowe dla gładkich cięć bez nakładania się nóg
• Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach lub do prac wykończeniowych

Numer artykułu.	**WL70870**
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	8138
Dane producenta GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5

	ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Długość	270 mm
Szerokość	180 mm
Wysokość	90 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z ESD	tak
Zdolność cięcia nożyc bocznych	0,1 - 0,5 mm
Typ ostrza tnącego	bez skosu
Kształt szczęki	wskazany
Długość narzędzia	108 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne

Inne wersje

Numer artykułu.	Zdolność cięcia nożyc bocznych	Typ ostrza tnącego	Kształt szczęki
WL70870	**0,1 - 0,5 mm**	**bez skosu**	**wskazany**
WL16016	0,1 - 0,6 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL15994	0,1 - 0,8 mm	bez skosu	owalny
WL16014	0,1 - 0,8 mm	bez skosu	wyostrzone do punktu
WL15992	0,1 - 1 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16012	0,1 - 1 mm	z delikatnym skosem	wyostrzone do punktu
WL16002	0,1 - 1 mm	bez skosu	owalny
WL16008	0,1 - 1 mm	bez skosu	wskazany
WL16000	0,1 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16023	0,1 - 1,25 mm	bez skosu	owalny
WL15990	0,2 - 1 mm	z fazą	owalny
WL16010	0,2 - 1 mm	z fazą	wyostrzone do punktu
WL16031	0,2 - 1 mm	bez skosu	wyostrzone do punktu
WL16020	0,2 - 1,6 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16027	0,2 - 1,6 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL16006	0,2 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL16030	0,2 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	wyostrzone do punktu

WL15997	0,2 - 1,25 mm	z fazą	owalny
WL16004	0,2 - 1,25 mm	z fazą	wskazany
WL20703	0,2 - 1,25 mm	bez skosu	wskazany
WL70872	0,3 - 1,5 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL16018	0,3 - 1,6 mm	z fazą	owalny
WL16025	0,3 - 1,6 mm	z fazą	wskazany
WL16036	0,3 - 1,6 mm	bez skosu	owalny
WL16041	0,3 - 1,6 mm	bez skosu	wskazany
WL20704	0,3 - 1,25 mm	z fazą	wyostrzone do punktu
WL70873	0,3 - 1,25 mm	bez skosu	wskazany
WL16034	0,3 - 2 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16040	0,3 - 2 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL70871	0,4 - 1,5 mm	z fazą	wskazany
WL16032	0,4 - 2 mm	z fazą	owalny
WL16037	0,4 - 2 mm	z fazą	wskazany
WL20702	0,5 mm	z ostrzem i skosem	owalny