

Precyzyjne frezy boczne ESD z ostrzem, XS, Ultra-Flush



- Precyzyjne frezy boczne serii HS z zaokrągloną głowicą
- Miękkie, bezpieczne dla ESD piankowe uchwyty ze sprężyną otwierającą
- Formy cięcia: Mikrofazowanie (ze skosem), splukiwanie (mały skos) i ultra splukiwanie (bez skosu).
- Wydajność cięcia odnosi się do miedzi
- Nadaje się do cięcia drutów miedzianych
- Materiał: stop stali o wysokiej wydajności
- Fosforanowany
- Precyzyjnie szlifowane krawędzie tnące zapewniają długą żywotność i czyste cięcie
- Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie o wysokim stopniu twardości (63-65 HRC)
- Zmniejszające tarcie złącze śrubowe dla gładkich cięć bez nakładania się nóg
- Idealny do pracy przy wiązkach kablowych i płytkach drukowanych

Numer artykułu.	WL70911
Model	HS81xx spitz
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	HS8135
Dane producenta GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Długość	107 mm

Products for the electronic industry



Szerokość	100 mm
Wysokość	12 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z ESD	tak
Zdolność cięcia nożyc bocznych	0,1 - 0,5 mm
Typ ostrza tnącego	bez skosu
Kształt szczęki	wskazany
Długość narzędzia	140,3 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne

Inne wersje

Numer artykułu.	Zdolność cięcia nożyc bocznych	Typ ostrza tnącego	Kształt szczęki
WL70911	0,1 - 0,5 mm	bez skosu	wskazany
WL70910	0,1 - 0,8 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL70926	0,1 - 1,0 mm	bez skosu	wskazany
WL70925	0,2 - 1 mm	z fazą	wskazany
WL70928	0,2 - 1,6 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL70913	0,2 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL70912	0,2 - 1,25 mm	z fazą	wskazany
WL70914	0,2 - 1,25 mm	bez skosu	wskazany
WL70927	0,3 - 1,6 mm	z fazą	wskazany
WL70931	0,3 - 1,6 mm	bez skosu	wskazany
WL70930	0,3 - 2 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL70929	0,3 - 2 mm	z fazą	wskazany