

Precyzyjne noże ukośne ESD z głowicą owalną, L, płaskie



- Precyzyjne noże ukośne serii HS
- Miękkie, bezpieczne dla ESD piankowe uchwyty ze sprężyną otwierającą
- Formy cięcia: Mikrofazowanie (ze skosem), spłukiwanie (mały skos) i ultra spłukiwanie (bez skosu)
- Wydajność cięcia odnosi się do miedzi
- Nadaje się do cięcia drutów miedzianych
- Materiał: stop stali o wysokiej wydajności
- Fosforanowany
- Precyzyjnie szlifowane krawędzie tnące zapewniają długą żywotność i czyste cięcie
- Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie o wysokim stopniu twardości (63-65 HRC)
- Zmniejszające tarcie złącze śrubowe dla gładkich cięć bez nakładania się nóg
- Idealny do pracy przy wiązkach kablowych i płytkach drukowanych

Numer artykułu.	WL70920
Model	HS81xx oval
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	HS 8161

Dane producenta GPSR

SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM
Antigua Carretera Altube km 5.5
ES-01006 Vitoria-Gasteiz
www.lindstromtools.com

Długość	290 mm
Szerokość	125 mm
Wysokość	90 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Szerokość główki	16 mm
Zgodny z ESD	tak
Zdolność cięcia nożyc bocznych	0,3 - 2 mm
Typ ostrza tnącego	z delikatnym skosem
Kształt szczęki	owalny
Długość narzędzia	157,3 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne

Inne wersje

Numer artykułu.	Zdolność cięcia nożyc bocznych	Szerokość główki	Typ ostrza tnącego	Kształt szczęki
WL70897	0,1 - 0,8 mm	8 mm	bez skosu	owalny
WL70917	0,1 - 1,0 mm	10 mm	bez skosu	owalny
WL70896	0,1 - 1,25 mm	8 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL70899	0,1 - 1,25 mm	10 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL70900	0,1 - 1,25 mm	12,5 mm	bez skosu	owalny
WL70919	0,2 - 1,6 mm	12,5 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL70895	0,2 - 1,25 mm	8 mm	z fazą	owalny
WL70898	0,2 - 1,25 mm	10 mm	z fazą	owalny
WL70918	0,3 - 1,6 mm	12,5 mm	z fazą	owalny
WL70920	0,3 - 2 mm	16 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL70921	0,3 - 2 mm	16 mm	bez skosu	owalny