

Grot lutowniczy LT BSL, płaskie dłuto, Ø 2,4 mm



- dobra wydajność
- do uniwersalnych zadań SMT i THT
- do lutownic WXP 80/ WP 80/ WSP 80
- Solidna miedź powlekana żelazem zapewnia maksymalną trwałość i żywotność
- Nadaje się również do LR 21 z adapterem T0058720781 (WL20284)
- Czas nagrzewania: 10 s od 50°C do 350°C
- Rozmiar elementów: S-M

Numer artykułu.	WL70998
Model	LT BSL
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0054451799
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2

DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Średnica	4,6 mm
Seria wskazówek	LT
Technologia elementów grzejnych	Silver Line
Długość końcówki	13 mm
Szerokość końcówki	2,4 mm
Grubość końcówki	0,45 mm
Kształt końcówki	dłutowaty
Wyrównanie końcówek	zakrzywiony
Pasująca rękojeść	FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
Pasująca rękojeść	WSP 80, WP 80, LR 21, FE 75, WXP 80, TCPS
Zgodny z ESD	nie