

## Stojak na pęsety lutownicze HT470

---



---

HDTs Stand współpracuje wyłącznie z pęsetą termiczną HT470 Heavy Duty i wymaga dwóch jednostek sterujących HDU.

Tryb uśpienia i hibernacji automatycznie wykrywa narzędzie w podstawce i obniża temperaturę szczytową poniżej punktu topnienia lutu. Tryb hibernacji odcina zasilanie, zapobiegając utlenianiu. Wydłuża to żywotność grotu lutowniczego nawet do 5 razy. W skład stanowiska wchodzi czyścik do końcówek z wełną mosiężną, a także osłona i membrana przeciwrozpryskowa, dzięki którym miejsce pracy jest czyste i wolne od cząstek lutu. Szybki zmieniacz wkładów umożliwia bezpieczną, łatwą i szybką wymianę wkładów, co w połączeniu z uchwytem na wkłady pozwala na przechowywanie do czterech wkładów.

Pozycję uchwytu narzędziowego można łatwo dostosować do swoich potrzeb, a Cable Collector został zaprojektowany tak, aby idealnie dopasować się do ruchów użytkownika i utrzymać kable z dala od obszaru roboczego.

- Bezpieczny dla ESD

WYMIARY I WAGA

---

Products for the electronic industry



- 1,328 kg (2,93 lb)
- 1,974 kg (4,35 lb)
- 342 x 155 x 120 mm

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Numer artykułu.            | <b>WL71014</b>  |
| Model                      | HDT-SF  |
| Producent                  | JBC   |
| Numer artykułu producenta. | HDT-SF  |
| Dane producenta GPSR       | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka  |
| Jednostka treści           | 1 sztuka  |
| W zestawie bateria         | nie   |
| Pasująca rękojeść          | pinceta lutownicza  |
| Zgodny z ESD               | tak   |