Stojak na pęsety lutownicze HT470



HDTS Stand współpracuje wyłącznie z pęsetą termiczną HT470 Heavy Duty i wymaga dwóch jednostek sterujących HDU.
Tryb uśpienia i hibernacji automatycznie wykrywa narzędzie w podstawce i obniża temperaturę szczytową poniżej punktu topnienia lutu. Tryb hibernacji odcina zasilanie, zapobiegając utlenianiu. Wydłuża to żywotność grotu lutowniczego nawet do 5 razy.
W skład stanowiska wchodzi czyścik do końcówek z wełną mosiężną, a także osłona i membrana przeciwrozpryskowa, dzięki którym miejsce pracy jest czyste i wolne od cząstek lutu. Szybki zmieniacz wkładów umożliwia bezpieczną, łatwą i szybką wymianę wkładów, co w połączeniu z uchwytem na wkłady pozwala na przechowywanie do czterech wkładów.
Pozycję uchwytu narzędziowego można łatwo dostosować do swoich potrzeb, a Cable Collector został zaprojektowany tak, aby idealnie dopasować się do ruchów użytkownika i utrzymać kable z dala od obszaru roboczego.
• Bezpieczny dla ESD
WYMIARY I WAGA

- 1,328 kg (2,93 lb)
- 1,974 kg (4,35 lb)
- 342 x 155 x 120 mm

Numer artykułu.	**WL71014**
Model	HDT-SF
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	HDT-SF
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Pasująca rękojeść	pinceta lutownicza
Zgodny z ESD	tak