

Precyzyjna stacja gorącego powietrza TESE-2QB, z zestawem tłoka gorącego powietrza TE-TB, bez stojaka do przechowywania ESHT-A



TESE-Q jest precyzyjną stacją na gorące powietrze, która może przerabiać małe i średnie elementy SMD. Zobacz film, aby zobaczyć przykłady.

Podłączenie zewnętrznej termopary pozwala na wysoką precyzję kontroli komponentu/PCB podczas procesu przeróbki lub może być wykorzystane do ochrony komponentu lub określonego obszaru PCB.

Jak wszystkie stacje JBC, TESE-Q posiada menu z ponad 10 parametrami umożliwiającymi dostosowanie jednostki sterującej do własnych potrzeb.

- Możliwość wyboru temperatury: 150 do 450 °C (300-840 °F)
- Przepływ powietrza: 2 do 17 SLPM
- Profile temperaturowe: Zaprojektuj specyficzne profile cieplne, aby uniknąć szoku cieplnego podczas procesu lutowania. Można zapisać do 25 w pełni konfigurowalnych profili lutowniczych.
- Tryby pracy: Ogrzewanie / Profile / Chłodzenie
- Podciśnienie: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Termopara typu K: Może być stosowana zarówno do celów kontrolnych jak i ochronnych.

- USB-B (z tyłu): Oprogramowanie PC
- USB-A (z przodu): Aktualizacja firmware, zarządzanie grafiką/profilem.
- Robot: Pilot RS-232 i FAE
- Pedał: opcjonalnie sterowanie narzędziami
- Łączenie potencjałów: opcjonalne połączenie z EPA
- Bezpieczny dla ESD
- Moc znamionowa: 300 W
- Zakres temperatur pracy: 10 do 50 °C / 50 do 120 °F
- Stacja Premium: 232 x 148 x 160 mm / 3,44 kg
- Opakowanie: 444 x 395 x 273 mm / 4,40 kg

Numer artykułu.	WL71460
Model	TESE-2QB
Linia modelowa	Premium Line
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	TESE-2QB
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	444 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Wysokość z opakowaniem	273 mm
Zakres dostawy	1x jednostka zasilająca JTU 1x stojak TE-SF 1x żarówka gorącego powietrza TE-TB 1x termopara typu K PH218 1x TN9209 Dysza gorącego powietrza Ø3 dla TE-TB 1x TN9208 Dysza gorącego powietrza Ø4 dla TE-TB 1x TN9080 Dysza gorącego powietrza Ø5 dla TE-TB 1x taśma kaptonowa PH217 1x Wtyczka sieciowa 1x Instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	300 W
Woltaż	230 V
Zakres temperatur °C	150 – 450 °C
Stacja (typ)	Stacja gorącego powietrza

Zgodny z ESD

tak

