Jednostka sterująca stripera do drutu, WSU-2A



Ta jednostka kontrolna współpracuje z narzędziem do ściągania izolacji z kabli w wysokich temperaturach i jest kompatybilna z pęsetą WS440 i pęsetą precyzyjną WS140.

Współpracuje z ekskluzywnym systemem grzewczym JBC oraz trybami snu i hibernacji.

WSU posiada zdefiniowany przez użytkownika tryb pracy i zawiera z góry określone poziomy mocy dla każdego rodzaju materiału.

Złącze USB pozwala na aktualizację oprogramowania i zarządzanie parametrami za pośrednictwem komputera.

Do prostego systemu pracy potrzebujesz co najmniej 1 stojaka, 1 narzędzia i 1 pary wkładów.
• 230 v
• Moc szczytowa: 75W

- Max. Temperatura: 800 °C / 1470 °F
- Bezpieczny dla ESD
- OPCJE POŁĄCZEŃ: USB-A
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Łączenie potencjałów: opcjonalne połączenie z EPA

- WYMIARY I WAGA
- Jednostka sterująca:
- 180 x 94 x 106 mm / 3,80 kg.
- 7,09 x 3,70 x 4,17 in / 8,39 lb.
- Pakiet:
- 368 x 368 x 195 mm / 4,63 kg.
- 14,49 x 14,49 x 7,68 cala / 10,20 lb.

Numer artykułu.	**WL71742**
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	WS-2UA
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	180 mm
Szerokość	94 mm
Wysokość	106 mm
Długość z opakowaniem	368 mm
Szerokość z opakowaniem	368 mm
Wysokość z opakowaniem	195 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z ESD	tak