

Wysokoprecyzyjny sterownik gorącego powietrza, JNAU



Kontroler ten współpracuje z zestawem węży grzewczych NH High-Precision do lutowania gorącym powietrzem lub rozlutowywania oraz uchwytem T260 Pick & Place Handle do łatwego umieszczania i usuwania elementów SMD.

System JBC Exclusive umożliwia regulację temperatury i powietrza na bardzo niskim poziomie, aby uniknąć nagrzewania się sąsiednich elementów.

Port USB pozwala na aktualizację oprogramowania i zarządzanie parametrami za pośrednictwem komputera.

Do prostego systemu pracy potrzebny jest co najmniej 1 stojak, 1 narzędzie i 1 element grzewczy.

- 230 V
- Moc znamionowa: 70W
- Temperatura do wyboru: 150 do 450 °C / 300 do 840 °F

- Regulacja przepływu powietrza: 0,15 - 2,5 SLPM
- Podciśnienie: 53% / 397 mmHg / 15,6 inHg
- Bezpieczeństwo ESD: Zgodność z ANSI/ESD S20.20-2021
- Łączenie ekwipotencjalne
- Opcjonalne połączenie z EPA: USB-B
- Oprogramowanie PC: USB-A
- Aktualizacja firmware / grafika lutowa / zarządzanie profilami
- Połączenie RJ12
- Zdalne sterowanie RS-232 lub podłączenie odciągu spalin FAE
- Przyłącze pedału: opcjonalnie sterowanie narzędziami

• WYMIARY I WAGA

- Jednostka sterująca:
- 180 x 170 x 110 mm / 2,83 kg.
- 7,09 x 6,69 x 4,33 cala / 6,23 lb.
- Mieszkania:
- 370 x 370 x 200 mm / 4,20 kg.
- 14,57 x 14,57 x 7,87 in / 9,26 lb.

Numer artykułu.	WL71748
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	JNASE-2UA
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	370 mm
Szerokość	370 mm
Wysokość	200 mm
Długość z opakowaniem	370 mm
Szerokość z opakowaniem	370 mm
Wysokość z opakowaniem	200 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zgodny z ESD	tak