

Wysokotemperaturowy odizolowywacz drutu WSB-2B wraz z pęsetą do odizolowywania drutu WS440-B



WSB oferuje różne poziomy mocy. Są one specjalnie zaprojektowane do zdejmowania izolacji z kabli wykonanych z materiałów termostabilnych takich jak teflon, kapton, silikon, guma itp. od 34 do 16 AWG (0,16 do 1,29 mm) w temperaturach do 800 °C / 1470 °F.

- Maks. Temperatura: 800 °C / 1470 °F
- Moc szczytowa: 75 W
- Bezpieczeństwo ESD (zgodne z ANSI/ESD S20.20-2021)
- Połączenie: USB-B (z przodu)

• WAGA I WYMIARY

- Jednostka sterująca:
- 180 x 94 x 106 mm / 3,80 kg
- 7,09 x 3,70 x 4,17 cala / 8,39 lb
- Z opakowaniem:

- 387 x 352 x 190 mm / 5,48 kg
- 15,24 x 13,86 x 7,48 cala / 12,08 lb

• SKŁAD PRODUKTU

- 1 Jednostka sterująca wysokotemperaturowym stripperem WS
- 1 WSBT Stojak na wysokotemperaturową pęsetę do ściągania izolacji WS440
- 1 WS440 Wysokotemperaturowa pęseta do ściągania izolacji (wkład nie jest dołączony)
- 1 SCH uchwyt na wkłady
- 1 PLR195 szczypce do wyciągania wkładów

Numer artykułu.	WL71947
Model	WSB-2B
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	WSB-2B
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość	180 mm
Szerokość	106 mm
Wysokość	94 mm
Długość z opakowaniem	387 mm
Szerokość z opakowaniem	352 mm
Wysokość z opakowaniem	190 mm
Zakres dostawy	1x Jednostka sterująca WS 1x Pęseta do zdejmowania izolacji WS440 (bez wkładów) 1x uchwyt WSBT 1x stojak na groty lutownicze SCH-A 1x kabel połączeniowy 1x szczotka do czyszczenia 1x wtyczka sieciowa 1x instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Moc	75 W
Woltaż	230 V
Temperatura (maks.)	800 °C

Products for the electronic industry



Zakres temperatur °C (do)	800 °C
Stacja (typ)	Stacja lutownicza
Zgodny z ESD	tak