

Grot wymienny TORX® do wkrętałów dynamicznych z uchwytem klucza 75mm (38810)



Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania przy określonym momencie obrotowym.
Extra: Bardzo wąska średnica ostrza do trudno dostępnych śrub.

Ostrze: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, poprzez hartowanie, srebro tytanowe.

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- TORX® 1: T10
- Wartość momentu obrotowego max (Nm): 3,8 Nm
- Średnica ostrza sześciokątnego (mm): 4 mm
- Długość całkowita (mm): 75 mm
- Długość widocznego ostrza: 20 mm
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	WL71975
Alternatywna nazwa artykułu	283695010
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	38810
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	283695
Moment obrotowy (maks.)	3,8 Nm
VDE	nie
Typ śruby	T10
Zgodny z ESD	nie

Products for the electronic industry



Wymiary opakowania

po kolei.

Inne wersje

Numer artykułu.	Moment obrotowy (maks.)	Typ śruby
WL71974	2,5 Nm	T9
WL71975	3,8 Nm	T10
WL71976	5,5 Nm	T15
WL71971	0,6 Nm	T6
WL71972	0,9 Nm	T7
WL71973	1,3 Nm	T8
WL71977	8 Nm	T20
WL71978	8 Nm	T25