

Gniazdo na grot wymienny do wkrętaka dynamometrycznego z rękojeścią podłużną 3,5mm (26278).



Zwiększa wydajność: bardzo wąska geometria ostrza szczególnie dobrze sprawdza się w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania przy określonym momencie obrotowym.

Ostrze: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, poprzez hartowanie, chromowana matowo.

Ostrze: Końcówka ostrza Wiha ChromTop® gwarantuje maksymalną stabilność wymiarową.

Ostrze: Kod kolorystyczny szary.

Końcówka ostrza DIN ISO 2380-1.

- Grubość ostrza 1: 0,6 mm
- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Gniazdo 1: 3,5 mm
- Wartość momentu obrotowego max (Nm): 1,1 Nm
- Średnica ostrza sześciokątnego (mm): 4 mm
- Długość całkowita (mm): 175 mm
- Długość widocznego ostrza: 42 mm
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	WL71992
Alternatywna nazwa artykułu	2859035
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	26278
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Długość	194 mm
Szerokość	35 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka

W zestawie bateria	nie
Standardy	Końcówka ostrza DIN ISO 2380-1.
Seria produktów	28590
VDE	nie
Typ śruby	otwór
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Moment obrotowy (maks.)	1,1 Nm
Szerokość ostrza	3,5 mm
Grubość cięcia	0,6 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość ostrza	Moment obrotowy (maks.)
WL71989	2 mm	0,4 Nm
WL71990	2,5 mm	0,4 Nm
WL71991	3 mm	0,6 Nm
WL71992	3,5 mm	1,1 Nm
WL71993	4 mm	2,5 Nm