

Wymienny grot sześciokątny do wkrętaka dynamometrycznego z rękojeścią podłużną 4,0 mm (26225).



Ułatwia pracę: głowica kulowa ułatwia dostęp do śrub i umożliwia pracę pod kątem do 25°.

Zwiększa wydajność: bardzo wąska geometria ostrza szczególnie dobrze sprawdza się w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania przy danym momencie obrotowym.

Extra: Kulista głowka umożliwia wkręcanie pod kątem do 25°.

Ostrze: Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, poprzez hartowanie, chromowana matowo.

Ostrze: Końcówka ostrza Wiha ChromTop® gwarantuje maksymalną stabilność wymiarową.

Ostrze: oznaczone kolorem czerwonym.

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Gniazdo sześciokątne 1 (mm): 4 mm
- Wartość momentu obrotowego maks. (Nm): 8 Nm
- Średnica ostrza sześciokątnego (mm): 4 mm
- Długość całkowita (mm): 175 mm
- Długość widocznego ostrza: 42 mm
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	WL72024
Alternatywna nazwa artykułu	28597040
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	26225
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Długość	194 mm
Szerokość	35 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	28597
Moment obrotowy (maks.)	8 Nm
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Gniazdo sześciokątne	4 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Moment obrotowy (maks.)	Gniazdo sześciokątne
WL60474	3,8 Nm	3 mm
WL60473	0,9 Nm	2 mm
WL72023	2 Nm	2,5 mm
WL72022	0,4 Nm	1,5 mm
WL72024	8 Nm	4 mm