

Wkrętak dynamometryczny easyTorque stałe, ustawione ograniczenie momentu obrotowego 1,2Nm (36233)

Redukuje koszty: właściwy moment obrotowy chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi.
Zwiększa wydajność: właściwy moment obrotowy chroni przed uszkodzeniem materiału i ponowną obróbką.

Zastosowanie: Do kontrolowanego wkręcania z określonym momentem obrotowym, w połączeniu z grotem wymiennym Wiha Torque 4 mm.

Dokładność: ± 10

Rękojeść: Ręcznie ukształtowana wielokomponentowa rękojeść umożliwia optymalne przenoszenie siły.

Uchwyt: Sygnał kliknięcia przy osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.

Rękojeść: Mechanika niewrażliwa na smary przemysłowe.

Rękojeść: kompatybilna ze wszystkimi ostrzami z serii 2859.

Kontrolowane dokręcanie śrub bez uszkodzeń materiału i przeróbek? Żaden problem dzięki wkrętarce dynamicznej easyTorque, która umożliwia bezpieczne dla procesu zastosowanie. Dzięki sygnałowi kliknięcia po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego, obrabiany przedmiot pozostaje nieuszkodzony i chroni Państwa przed roszczeniami gwarancyjnymi. Przyjazny dla dłoni wielokomponentowy uchwyt umożliwia optymalne przenoszenie mocy i jest przyjazny dla zdrowia. Ponadto wkrętak dynamometryczny jest kompatybilny ze wszystkimi grotami z serii 2859. Dzięki mechanizmowi niewrażliwemu na działanie smarów przemysłowych wkrętak dynamometryczny jest Twoim idealnym towarzyszem wygodnej pracy. Wyprodukowane zgodnie z normą EN ISO 6789 narzędzie dynamometryczne spełnia wymagania dotyczące dokładności wyzwalania $\pm 10\%$.

Uchwyty na bity lub ostrza nie wchodzą w skład zestawu.

Zgodnie z normą DIN EN ISO 6789.

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Gniazdo sześciokątne 1 (mm): 4 mm
- Stała wartość momentu obrotowego (Nm): 1,2 Nm
- Tolerancja: 10
- Średnica uchwytu: 34 mm
- Długość uchwytu: 130 mm
- z baterią: Nie

Numer artykułu.

WL72047

Alternatywna nazwa artykułu	29201120
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	36233
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	2920
Moment obrotowy (Nm)	1,2 Nm
Tolerancja	10 %
VDE	nie
Typ śruby	mixed
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny

Inne wersje

Numer artykułu.	Moment obrotowy (Nm)	Tolerancja
WL72043	0,5 Nm	10 %
WL72044	0,6 Nm	10 %
WL72046	1,1 Nm	10 %
WL72047	1,2 Nm	10 %
WL72048	1,4 Nm	10 %
WL72049	2 Nm	10 %
WL72050	2,5 Nm	10 %
WL72051	3 Nm	10 %
WL72055	5 Nm	10 %
WL72045	0,9 Nm	10 %
WL72053	4 Nm	10 %
WL72054	4,5 Nm	10 %