

Nasadka izolowana 3/8" zewnętrzna hex 22.0mm (43076)

Pełna ochrona: każde narzędzie jest indywidualnie testowane pod napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do pracy pod napięciem 1.000 V AC.

Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i tulei, połączeń przewodów i skręcanie szyn zbiorczych. Do pracy w pobliżu elementów pod napięciem do 1.000 V AC.

Podczas pracy na elementach pod napięciem bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Gniazda izolowane Wiha to idealne narzędzie do pracy przy instalacjach elektrycznych. W połączeniu z izolowanym kluczem grzechotkowym lub adapterem z uchwytem krzyżowym nasadki mogą być używane do dokręcania i odkręcania śrub sześciokątnych. Gniazda izolowane są rutynowo testowane zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w pobliżu elementów pod napięciem do 1000 V AC.

Kompatybilne tylko z izolowanymi kluczami grzechotkowymi Wiha i adapterem do rękojeści krzyżowej.

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Gniazdo sześciokątne 1 (mm): 22 mm
- Długość całkowita (mm): 47 mm
- z baterią: Nie

numer pozycji	WL72586
Alternatywny opis artykułu	246211
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta	43076
Informacje o producencie GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	7207NS
VDE	tak
Zgodność z ESD	nie
masa opakowania	po kolei.