

Gniazdo izolowane 1/4" gniazdo sześciokątne 4,0mm (43110)



Pełna ochrona: każde narzędzie jest indywidualnie testowane pod napięciem 10.000 V AC i dopuszczone do pracy pod napięciem 1.000 V AC.

Zastosowanie: Bezpieczny montaż zacisków i tulei, połączenia przewodów, skręcanie szyn zbiorczych. Do pracy w pobliżu elementów pod napięciem do 1.000 V AC.

Podczas pracy na elementach pod napięciem bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Gniazda izolowane Wiha to idealne narzędzie do pracy przy instalacjach elektrycznych. W połączeniu z izolowanym kluczem grzechotkowym nasadki mogą być używane do dokręcania i odkręcania śrub sześciokątnych. Ponadto gniazda można łączyć z uchwytyami speedE® i slimVario® firmy Wiha za pomocą adaptera elektrycznego slimVario®. Gniazda izolowane są poddawane rutynowym testom zgodnie z międzynarodową normą IEC 60900 i umożliwiają bezpieczną pracę w pobliżu elementów pod napięciem do 1000 V AC. W pełni izolowane narzędzia zapobiegają zwarceniu, zwłaszcza w ciasnych miejscach pracy, w przypadku przypadkowego zetknięcia się dwóch przewodów.

Kompatybilne tylko z izolowanymi kluczami grzechotkowymi Wiha i adapterem do rękojeści krzyżowej.

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Gniazdo sześciokątne 1 (mm): 4 mm
- Średnica gniazda sześciokątnego (mm): 4 mm
- Długość całkowita (mm): 65 mm
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	WL72589
Alternatywna nazwa artykułu	246245
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	43110
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	7209NHS
VDE	tak
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.