

Końcówki kablowe z plastikowym kołnierzem, 6,0 mm², FR/DIN (43932), 100 sztuk



Zwiększa niezawodność procesu: Stała, wysoka jakość obróbki dla trwałej niezawodności kontaktu.

Ułatwia obsługę: łatwe i szybkie wprowadzanie kabli dzięki lejkowatej tulei.

Zwiększa Twoje bezpieczeństwo: Zapobieganie zerwaniu kabla dzięki zabezpieczonym pojedynczym żyłom.

Zwiększa Twoje bezpieczeństwo: wysoka odporność na temperaturę do 105° C.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do łączenia przewodów drobnzwojowych, szczególnie do połączeń zaciskowych.

Szczególnie przy łączeniu przewodów cienkich w zaciskach elektrycy muszą zadbać o to, aby poszczególne przewody nie zostały zgniecione lub przepchnięte. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przerwania kabla lub nawet zwarcia, które w ostateczności są potencjalną przyczyną pożaru. Okucia końcówek drutu mogą temu zapobiec i zapewnić niezawodność kontaktu, a tym samym długotrwałe bezpieczeństwo pracy. Stożkowy kołnierz ułatwia wprowadzenie skrętki do tulei podczas montażu. Tulejka ułatwia również wprowadzenie kabla do terminala. Bezhalogenowe króćce Wiha mają odporność na temperaturę do 105° C.

Do zastosowań elektrycznych

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Kod kolorów DIN: Tak
- Kod koloru FR: Nie
- kod koloru DE: Nie
- Zawartość: 100
- Kolor: żółty
- Średnica D1: 3,5 mm

- Średnica D2: 6,3 mm
- Grubość S2: 0,3 mm
- Długość L1: 20 mm
- Długość L2: 12 mm
- Grubość S1: 0,2 mm
- Wielkość nominalna (mm²): 6 mm²
- Zakres ściągania izolacji (AWG): 10
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	WL72764
Alternatywna nazwa artykułu	C000C060012
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	43932
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	100 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	C000C
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.