

## Końcówki do drutu z kołnierzem plastikowym 50 szt. Kod koloru DIN 10mm<sup>2</sup> (43933)



Zwiększona niezawodność procesu: Stała wysoka jakość obróbki dla trwałej niezawodności styku.

Ułatwia obsługę: łatwe i szybkie wprowadzanie kabli dzięki lejkowatej tulei.

Zwiększa Twoje bezpieczeństwo: Zapobieganie zerwaniu kabla dzięki zabezpieczonym pojedynczym żyłom.

Zwiększa Twoje bezpieczeństwo: wysoka odporność na temperaturę do 105° C.

Zastosowanie: Idealnie nadaje się do łączenia przewodów drobnozwojowych, szczególnie do połączeń zaciskowych.

Szczególnie przy łączeniu przewodów cienkich w zaciskach elektrycy muszą zadbać o to, aby poszczególne przewody nie zostały zgniecione lub przepchnięte. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przerwania kabla lub nawet zwarcia, które w ostateczności są potencjalną przyczyną pożaru. Okucia końcówek drutu mogą temu zapobiec i zapewnić niezawodność kontaktu, a tym samym długotrwałe bezpieczeństwo pracy. Stożkowy kołnierz ułatwia wprowadzenie skrętki do tulei podczas montażu. Tulejka ułatwia również wprowadzenie kabla do terminala. Bezhalogenowe króćce Wiha mają odporność na temperaturę do 105° C.

Do zastosowań elektrycznych

- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Kod kolorów DIN: Tak
- Kod koloru FR: Nie
- kod koloru DE: Nie
- Zawartość: 50
- Kolor: czerwony

- Średnica D1: 4,5 mm
- Średnica D2: 7,6 mm
- Grubość S2: 0,4 mm
- Długość L1: 22 mm
- Długość L2: 12 mm
- Grubość S1: 0,2 mm
- Wielkość nominalna (mm<sup>2</sup>): 10 mm<sup>2</sup>
- Zakres ściągania izolacji (AWG): 8
- z baterią: Nie

<b>numer pozycji</b>	<b>WL72766</b>
Alternatywny opis artykułu	C000C100012
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta	43933
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	C000C
VDE	nie
Zgodność z ESD	nie
masa opakowania	po kolei.