Końcówki kablowe z plastikowym kołnierzem, 16 mm^2, DIN (43934), 50 sztuk



Zwiększa niezawodność procesu: Stała, wysoka jakość obróbki dla trwałej niezawodności kontaktu.
Ułatwia obsługę: łatwe i szybkie wprowadzanie kabli dzięki lejkowatej tulei.
Zwiększa Twoje bezpieczeństwo: Zapobieganie zerwaniu kabla dzięki zabezpieczonym pojedynczym żyłom.
Zwiększa Twoje bezpieczeństwo: wysoka odporność na temperaturę do 105° C.
Zastosowanie: Idealnie nadaje się do łączenia przewodów z drobnymi drutami, szczególnie do połączeń zaciskowych.
Szczególnie przy łączeniu przewodów cienkich w zaciskach elektrycy muszą zwracać uwagę na to, aby poszczególne przewody nie były zgniatane lub przepychane. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przerwania kabla lub nawet zwarcia, które w ostateczności są potencjalną przyczyną pożaru. Okucia końcówek drutu mogą temu zapobiec i zapewnić niezawodność kontaktu, a tym samym długotrwałe bezpieczeństwo pracy. Stożkowy kołnierz ułatwia wprowadzenie skrętki do tulei podczas montażu. Tulejka ułatwia również wprowadzenie kabla do terminala. Bezhalogenowe króćce Wiha mają odporność na temperaturę do 105° C.
Do zastosowań elektrycznych
- Opakowanie typu blister: Nie
- ESD Artykuł: Nie
- Kod kolorów DIN: Tak
- Kod koloru FR: Nie
- kod koloru DE: Nie

- Zawartość: 50
- Kolor: niebieski
- Średnica D1: 5,8 mm
- Średnica D2: 8,8 mm
- Grubość S2: 0,4 mm
- Długość L1: 24 mm
- Długość L2: 12 mm
- Grubość S1: 0,2 mm
- Wielkość nominalna (mm^2): 16 mm^2
- Zakres ściągania izolacji (AWG): 6
- z baterią: Nie

Numer artykułu.	**WL72767**
Alternatywna nazwa artykułu	C000C160012
Producent	WIHA
Numer artykułu producenta.	43934
Dane producenta GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	50 sztuka
Seria produktów	C000C
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.