

Safeguard Zestaw aktualizacji monitora płytki ładowania CPS dla miernika pola elektrycznego SafeGuard



Zestaw płytki ładującej CPS zamienia w monitor płytki ładującej do monitorowania jednostek jonizacji powietrza zgodnie z DIN EN 61340-5-1 lub EOS/ESD S.3.1. Pojemność płytki ładującej (20pF) odpowiada wyżej wymienionym normom, ale nie jej wymiarom (75 mm x 150 mm zamiast 150 mm x 150 mm). Powtarzalne pomiary można łatwo wykonać za pomocą CPS, pomiary zgodne ze standardami są możliwe za pomocą większego Charge Plate Monitor CPM. Urządzenie mierzy czas rozładowania od +1,000V ... +100V lub -1,000V ... -100V ze zintegrowanym zegarem start-stop. Ładowanie odbywa się za pomocą zewnętrznego konwertera HV. Uwaga: W trybie CPS wyświetlane są tylko napięcia do maks. 2 kV!

Uwaga: Miernik pola elektrycznego nie wchodzi w skład zestawu.

Alternatywny opis artykułu	Safeguard CPS PRO
numer pozycji	WL73726
Producent	KW-SG
Numer artykułu producenta	CPS PRO
Długość	150 mm
Szerokość	125 mm
Wysokość	75 mm
Zakres dostawy	• Konwerter HV: napięcie ładowania $\pm > 1.100V$, wymiary ok. 86mm x 64mm x 26mm (dł. x szer. x wys.) • Akumulator NiMH 9 V • Ładowarka sieciowa EC109 • Podstawa CPS: przewodząca pianka / aluminium, uziemienie za pomocą 2x wtyków bananowych, wymiary ok. 75 mm x 150 mm x 35 mm (dł. x szer. x wys.) • Kondensator płytkowy: odstęp między płytkami ok. 10 mm, pojemność 20pF $\pm 2pF$, wymiary ok. 75 mm x 150 mm (dł. x szer.) • Kabel uziemiający 1 m i 1,5 m • Zacisk gwintujący • Futerał • Instrukcja obsługi
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Zgodność z ESD	tak