

## Końcówka pęsety do mikrorozładowywania stożkowa zakrzywiona RTWMS 004 C X



- Końcówka pęsety do mikrorozładowywania
- 2 x 40 W, 12 V
- Niezwykle szybki 5-sekundowy czas nagrzewania dla maksymalnej wydajności
- Maksymalna ochrona: Standard wojskowy, zgodność z Mil-Spec i pełna zgodność z normami przemysłowymi IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Najwyższa precyzja procesu lutowania dzięki niewielkiej odległości pomiędzy końcówką a rękojeścią oraz zoptymalizowanej konstrukcji końcówki; Precyzyjne pozycjonowanie dzięki unikalnej, równoległej prowadnicy bloków ślizgowych; Brak konieczności ustawiania końcówki po jej wymianie dzięki sparowanej konstrukcji (wstępnie ustawione końcówki > oszczędność czasu > zwiększenie produktywności); Funkcje regulacyjne za pomocą klucza imbusowego: w razie potrzeby możliwość regulacji o 1,5 mm (regulacja kąta obrotu  $\pm 80^\circ$  + pionowa regulacja długości  $\pm 1,2$  mm); Inteligentne końcówki do pęsety do odlutowywania (umożliwiają automatyczne przesunięcie końcówki)
- Zwiększony komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki nowym ergonomicznym uchwytom typu Softgrip
- Najszybsza wymiana końcówek pęsety do odlutowywania: Active Tip Cartridge System

umożliwia łatwą wymianę końcówek nawet w gorących pęsetach do odlutowywania, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub regulacji

- Końcówki RTWMS do lutownic WTMT/ WXMTS
- Unikalna inteligentna pęseta do odlutowywania: Automatyczna identyfikacja końcówki Smart Tweezers; Pełna identyfikowalność dzięki numerowi ID końcówki pęsety i zintegrowanemu przechowywaniu danych; Dokładne wyniki danych dzięki funkcji przesunięcia końcówki; Pełna kontrola procesu dzięki funkcji blokady końcówki.

<b>Numer artykułu.</b>	<b>WL74127</b>
Model	RTWMS 004 C X
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050115899
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Długość z opakowaniem	98 mm
Szerokość z opakowaniem	36 mm
Wysokość z opakowaniem	27 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria RTWMS
Moc	80 W
Woltaż	12 V
Rodzaj końcówki	MS
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Seria wskazówek	RTW-MS
Długość końcówki	20,5 mm
Długość końcówki w calach	0,807 in
Szerokość końcówki	0,4 mm
Szerokość końcówki w calach	0,016 in
Średnica grotu lutowniczego	2,8 mm
Kształt końcówki	stożkowy
Wyrównanie końcówek	zakrzywiony
Pasująca rękojeść	WTMT, WXMTS
Pasująca rękojeść	WXMTS, WTMT
Zgodny z ESD	nie