
Pico pęseta do odlutowywania końcówka stożkowa RTWPS 001 C M



• Końcówka pęsety do odlutowywania Pico
• 2 x 40 W, 12 V
• Niezwykle szybki 5-sekundowy czas nagrzewania dla najwyższej wydajności.
• Najwyższa precyzja w procesie lutowania dzięki niewielkiej odległości pomiędzy końcówką a uchwytem oraz zoptymalizowanej konstrukcji końcówki; Precyzyjne pozycjonowanie dzięki unikalnej, równoległej prowadnicy bloków ślizgowych; Brak konieczności wyrównywania po wymianie końcówki dzięki sparowanej konstrukcji (wstępnie wyrównane końcówki > oszczędność czasu > zwiększenie wydajności); Funkcje regulacyjne za pomocą klucza imbusowego: w razie potrzeby możliwość regulacji o 1,5 mm (regulacja kąta obrotu ±80° + pionowa regulacja długości ±1,2 mm); Inteligentne końcówki do pęset do odlutowywania (umożliwiają automatyczne przesunięcie końcówki)
• Active Tip Cartridge System umożliwia łatwą wymianę końcówek nawet w przypadku gorących pęset do odlutowywania, bez konieczności stosowania dodatkowego narzędzia lub regulacji.
• Unikatowe pęsety Smart Desoldering Tweezers: Automatyczna identyfikacja końcówki Smart Tweezers; Pełna identyfikowalność dzięki numerowi identyfikacyjnemu końcówki pęsety i zintegrowanemu przechowywaniu danych; Dokładne wyniki danych dzięki funkcji przesunięcia końcówki; Pełna kontrola procesu dzięki funkcji blokady końcówki.

• Końcówki RTWPS do lutownic WTMT/ WXMTS
• Maksymalna ochrona: Standard wojskowy, zgodność z Mil-Spec i pełna zgodność z normami przemysłowymi IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
• Zwiększony komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki nowym ergonomicznym uchwytom Softgrip.

Numer artykułu.	**WL74137**
Model	RTWPS 001 C X
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050115499
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość z opakowaniem	98 mm
Szerokość z opakowaniem	36 mm
Wysokość z opakowaniem	27 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Seria produktów	Seria RTWPS
Moc	80 W
Woltaż	12 V
Rodzaj końcówki	MS
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Seria wskazówek	RTWPS
Długość końcówki	16,2 mm
Długość końcówki w calach	0,638 in
Szerokość końcówki	0,1 mm
Szerokość końcówki w calach	0,004 in
Średnica grotu lutowniczego	2,5 mm
Kształt końcówki	wygięty, stożkowy
Wyrównanie końcówek	zakrzywiony
Pasująca rękojeść	WTMT, WXMTS
Zgodny z ESD	tak