

Końcówka pęsety do odlutowywania Ultra skośna RTWUS 015 B



- Końcówka pęsety do odlutowywania Ultra
- 2 x 75 W, 24 V
- Maksymalna ochrona: Military Standard, Mil-Spec Compliant and Fully Compliant with IPC Industry Standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools)
- Końcówki do odlutowywania RTWUS do lutownic WXUTS
- Niezwykle szybki 5-sekundowy czas nagrzewania dla najwyższej wydajności
- Zwiększony komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki nowym ergonomicznym uchwytom Softgrip.
- Najwyższa precyzja podczas procesu lutowania dzięki niewielkiej odległości pomiędzy końcówką a uchwytem oraz zoptymalizowanej konstrukcji końcówki; Precyzyjne pozycjonowanie dzięki unikalnej, równoległej prowadnicy bloków ślizgowych; Brak konieczności wyrównywania po zmianie końcówki dzięki sparowanej konstrukcji (wstępnie ustawione końcówki > oszczędność czasu > zwiększenie wydajności); Funkcje regulacyjne za pomocą klucza imbusowego: w razie potrzeby możliwa regulacja o 1,5 mm (regulacja kąta obrotu $\pm 80^\circ$ + pionowa regulacja długości $\pm 1,2$ mm); Inteligentne końcówki do lutownic (umożliwiają automatyczne przesunięcie końcówki)
- Unikalna inteligentna pęseta do odlutowywania: Automatyczna identyfikacja końcówek Smart Tweezers; Pełna identyfikowalność dzięki numerowi ID końcówki pęsety i

zintegrowanemu przechowywaniu danych; Dokładne wyniki danych dzięki funkcji przesunięcia końcówki; Pełna kontrola procesu dzięki funkcji blokady końcówki.

- Najszybsza wymiana pęsety do odlutowywania: Active Tip Cartridge System umożliwia łatwą wymianę końcówki lutowniczej nawet w przypadku gorących pęset do odlutowywania, bez konieczności stosowania dodatkowego narzędzia lub regulacji.

Numer artykułu.	WL74141
Model	RTWUS 015 B
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0050116899
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Długość z opakowaniem	132 mm
Szerokość z opakowaniem	40 mm
Wysokość z opakowaniem	27 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Seria RTWUS
Moc	150 W
Woltaż	24 V
Rodzaj końcówki	MS
Zakres temperatur °C	100 – 450 °C
Seria wskazówek	RTWUS
Długość końcówki	32,5 mm
Długość końcówki w calach	1,28 in
Szerokość końcówki	1,5 mm
Szerokość końcówki w calach	0,059 in
Średnica grotu lutowniczego	5,5 mm
Kształt końcówki	ukosowane, wygięty
Wyrównanie końcówek	kątowy
Pasująca rękojeść	WXUTS
Zgodny z ESD	nie